

CICATRIZANTE • CICATRIZANTE • CICATRIZANTE • CICATRIZANTE • CICATRIZANTE • CICATRIZANTE

MUITO IMPORTANTE:

Não comer. P102 Manter fora do alcance das crianças. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 Usar luvas de proteção, proteção ocular. P273 Evitar a libertação para o ambiente. EUH208 Contém methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Pode provocar uma reacção alérgica. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

ATENÇÃO:

O PRODUTO PODE APRESENTAR-SE ALTERADO POR TEMPERATURAS INFERIORES A 40 °C.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação de Antivenenos, Tel.: 800 250 250. **EVITAR A SUA LIBERTAÇÃO NO MEIO AMBIENTE.**

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações. / Conservar o produto na embalagem original. / Em caso de contacto com os olhos e pele, lavar imediatamente e abundantemente com água. / Em caso de acidente ou mal estar, dirigir-se imediatamente ao médico (se possível apresente a etiqueta ou embalagem).

Distribuído por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona (Espanha)
Tel. +34 93 495 25 00 - Fax +34 93 495 25 02
E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com

Delegação de PORTUGAL:

Rua de Ajuda, 65 - 4350-017 Porto
Tel. +351 917 769 556 - Tel./Fax +351 229 099 133
E-mail: fram@cqmasso.com

PASTOL PROFISSIONAL

MASSA PARA ENXERTOS,
PODAS E CICATRIZAÇÕES



CONTÉM:
Resinas Polivinílicas
Óleos Vegetais
Substâncias Cicatrizantes

CONTEÚDO NETO:

5 Kg

**CARACTERÍSTICAS:**

PASTOL PROFISSIONAL é uma massa pronta a usar em plantas, graças à associação de diferentes substâncias na sua formulação como resinas que criam películas elásticas, óleos vegetais, substâncias que suavizam, cicatrizantes e reguladores de pH, o produto actua como protector, curativo e cicatrizante de feridas sofridas pelas plantas devido a enxertos, podas e acidentes.

MODO DE APLICAÇÃO:

- **Enxertos:** pinte ou unte **PASTOL PROFISSIONAL** em volta do enxerto, ajudando assim à cicatrização.
- **Podas:** Com um pincel ou espátula, unte a ferida (que tem que ser lisa e inclinada, nunca horizontal) com uma capa de 2-3 milímetros de **PASTOL PROFISSIONAL**. Se a ferida é muito grande, repita o tratamento depois de o primeiro estar seco.
- **Feridas velhas:** Retire toda a madeira velha e podre até encontrar madeira sã; com uma faca afiada, raspe a ferida até que obtenha uma forma oval; depois pinte uma capa uniforme de 2-3 milímetros de **PASTOL PROFISSIONAL** sobre toda a superfície curada, incluindo bordas. Repetir o tratamento assim que a primeira aplicação esteja seca.

Data de fabrico: Ver embalagem
Nº de lote: Ver embalagem